

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego na klub wsparcia dziennego</b>					
1		<b>Roboty zewnętrzne</b>			
1.1		<b>Elewacja</b>			
1 d.1.1	KNR 4-01 0354-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - demontaż okien i drzwi zewnętrznych	szt.		
		9	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
2 d.1.1	KNR 13-23 0106-08	Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu - pod wykucie nowych otworów okiennych	m <sup>3</sup>		
		0.9*2*4*0.1	m <sup>3</sup>	0.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.720</b>
3 d.1.1	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>		
		0.9*0.9*4*0.19	m <sup>3</sup>	0.616	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.616</b>
4 d.1.1	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>		
		0.8*2*0.19	m <sup>3</sup>	0.304	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.304</b>
5 d.1.1	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr. 10 cm	m <sup>2</sup>		
		0.8*2	m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
6 d.1.1	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>		
		0.8*2	m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
7 d.1.1	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m <sup>2</sup>		
		0.1*(0.9+0.9+0.9)*5	m <sup>2</sup>	1.350	
		0.1*(2.05+1.35+2.05)	m <sup>2</sup>	0.545	
		0.1*(2+0.9+2)	m <sup>2</sup>	0.490	
		0.1*(1.2+1.4+1.2)*2	m <sup>2</sup>	0.760	
		0.1*(0.8+0.8+0.8)	m <sup>2</sup>	0.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.385</b>
8 d.1.1	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m <sup>2</sup>		
		3.385	m <sup>2</sup>	3.385	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.385</b>
9 d.1.1	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		(0.9+0.9+0.9)*5	m	13.500	
		2.05+1.35+2.05	m	5.450	
		2+0.9+2	m	4.900	
		(1.2+1.4+1.2)*2	m	7.600	
		0.8+0.8+0.8	m	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.850</b>
10 d.1.1	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej powlekanej - parapety zewnętrzne zakończone profilami aluminiowymi	m <sup>2</sup>		
		((1.5*2)+0.9*(1*5))*0.25	m <sup>2</sup>	2.225	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.225</b>
11 d.1.1	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej na uzupełnienia ze styropianu i ościeża. Dodatkowo należy wykonać nowy tynk po obwodzie otworów okiennych i drzwiowych na szerokość 20 cm (opaska)	m <sup>2</sup>		
		1.6+3.385	m <sup>2</sup>	4.985	
		(0.9+0.9+0.9)*0.2*5	m <sup>2</sup>	2.700	
		(2.05+1.35+2.02)*0.2	m <sup>2</sup>	1.084	
		(2+0.9+2)*0.2	m <sup>2</sup>	0.980	
		(1.2+1.4+1.2)*0.2*2	m <sup>2</sup>	1.520	
		(0.8+0.8+0.8)*0.2	m <sup>2</sup>	0.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.749</b>
12 d.1.1	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		(0.9+0.9+0.9)*0.2*5	m <sup>2</sup>	2.700	
		(2.05+1.35+2.02)*0.2	m <sup>2</sup>	1.084	
		(2+0.9+2)*0.2	m <sup>2</sup>	0.980	
		(1.2+1.4+1.2)*0.2*2	m <sup>2</sup>	1.520	
		(0.8+0.8+0.8)*0.2	m <sup>2</sup>	0.480	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.6	m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.364</b>
13 d.1.1	KNR 0-23 0931-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 15 cm	m <sup>2</sup>		
		3.385	m <sup>2</sup>	3.385	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.385</b>
14 d.1.1	KNR-WV 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m <sup>2</sup>		
		8.364+3.385	m <sup>2</sup>	11.749	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.749</b>
15 d.1.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		0.616	m <sup>3</sup>	0.616	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.616</b>
16 d.1.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 14	m <sup>3</sup>	0.616	
		0.616		<b>RAZEM</b>	<b>0.616</b>
17 d.1.1	KNR 4-01 0108-10 analogia	Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>		
		0.616	m <sup>3</sup>	0.616	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.616</b>
<b>1.2</b>		<b>Stolarka zewnętrzna</b>			
18 d.1.2	NNRNKB 202 1025-03 analogia	Okno O1 PCV	m <sup>2</sup>		
		0.9*2*3	m <sup>2</sup>	5.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.400</b>
19 d.1.2	NNRNKB 202 1025-03 analogia	Okno O2 EI30 PCV	m <sup>2</sup>		
		0.9*2	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
20 d.1.2	NNRNKB 202 1025-03 analogia	Okno O3 PCV	m <sup>2</sup>		
		0.9*0.9	m <sup>2</sup>	0.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.810</b>
21 d.1.2	NNRNKB 202 1025-03 analogia	Okno O4 PCV	m <sup>2</sup>		
		1.4*1.2*2	m <sup>2</sup>	3.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.360</b>
22 d.1.2	NNRNKB 202 1025-05 analogia	Drzwi D1 PCV szkło szkłem antywłamaniowym	m <sup>2</sup>		
		1.45*2.10	m <sup>2</sup>	3.045	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.045</b>
23 d.1.2	KNR 2-02 1017-02 analogia	Drzwi D7 EI 30	m <sup>2</sup>		
		1*2.05	m <sup>2</sup>	2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
<b>1.3</b>		<b>Podjazd dla niepełnosprawnych</b>			
24 d.1.3	KNR 4-04 0301-04 analogia	Rozebranie istniejących schodów	m <sup>3</sup>		
		2.6*0.5	m <sup>3</sup>	1.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.300</b>
25 d.1.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
		0.18*35.96	m <sup>3</sup>	6.473	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.473</b>
26 d.1.3	KNR 2-31 0403-03 analogia	Obramowanie schodów z palisady betonowej wysokości 40 cm	m		
		2.24+2+2.35+2.59+2.94+2.7+2.94+4.25+4.25+4.25+4.25+1.2	m	35.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.960</b>
27 d.1.3	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m <sup>2</sup>		
		14.66	m <sup>2</sup>	14.660	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$3.15 \cdot (1.39 + 0.6 + 0.46 + 0.54 + 1.41 + 0.47 + 0.44 + 0.67) - (0.8 \cdot 2)$ $3.15 \cdot (2.13 + 0.8 + 2.13 + 0.8) - (0.8 \cdot 2)$ $3.15 \cdot (2.16 + 1.75 + 2.16 + 1.75) - (0.9 \cdot 2 \cdot 2) - (0.8 \cdot 2)$ $3.15 \cdot (2.16 + 2.16 + 4.1 + 4.1) - (0.8 \cdot 2) - (1.4 \cdot 1.2)$ $3.15 \cdot (2.72 + 2.72 + 4.1 + 4.1) - (1.4 \cdot 1.2) - (0.9 \cdot 2)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.237 16.859 19.433 36.158 39.486	
				<b>RAZEM</b>	<b>472.906</b>
58 d.2.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m <sup>2</sup>		
		$3.15 \cdot (1.53 + 1.53 + 1.3 + 1.3) - (1.3 \cdot 2 \cdot 0.5) - (1.3 \cdot 2 \cdot 0.5)$ $3.15 \cdot (3.71 + 2.3 + 1.57 + 0.2 + 0.53 + 0.2 + 1.61 + 2.3) - (0.92 \cdot 2 \cdot 0.6) - (0.9 \cdot 0.9)$ $3.15 \cdot (1.02 + 0.41 + 0.29 + 0.41 + 2.4 + 5.84 + 2.4 + 2.51 + 1.31 + 3.33) - (4.68 \cdot 2 \cdot 0.5) - (0.8 \cdot 2)$ $3.15 \cdot (0.89 + 0.69 + 0.3 + 1.7 + 1.19 + 2.39) - (0.8 \cdot 2)$ $3.15 \cdot (5.41 + 9.89 + 3.24 + 2.62 + 2.39 + 5.81 + 0.22 + 1.46) - (0.9 \cdot 0.9 \cdot 4) - (3.76 \cdot 2 \cdot 0.5)$ $3.15 \cdot (1.63 + 8.51 + 5.49 + 1.49 + 3.86 + 7.02 + 2.27 + 1.75 + 3.76 + 1.36 + 0.28 + 1.84) - (1.35 \cdot 2 \cdot 0.5) - (0.92 \cdot 2 \cdot 0.6) - (3.76 \cdot 2 \cdot 0.5) - (4.68 \cdot 2 \cdot 0.5) - (0.9 \cdot 2) - (0.8 \cdot 2) - (0.9 \cdot 2) - (0.8 \cdot 2)$ $3.15 \cdot (2.13 + 0.8 + 2.13 + 0.8) - (0.8 \cdot 2)$ $3.15 \cdot (2.16 + 1.75 + 2.16 + 1.75) - (0.9 \cdot 2 \cdot 2) - (0.8 \cdot 2)$ $3.15 \cdot (2.16 + 2.16 + 4.1 + 4.1) - (0.8 \cdot 2) - (1.4 \cdot 1.2)$ $3.15 \cdot (2.72 + 2.72 + 4.1 + 4.1) - (1.4 \cdot 1.2) - (0.9 \cdot 2)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.499 36.418 51.554 20.954 86.828 93.104 16.859 19.433 36.158 39.486	
				<b>RAZEM</b>	<b>413.293</b>
59 d.2.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m <sup>2</sup>		
		2+8,4+2,6+49,1+28,8+1,7+3,7+8,3+10,3+18,3+5,7+3,3	m <sup>2</sup>	142.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>142.200</b>
60 d.2.3	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych- wykładzina winylowa o właściwościach antypoślizgowych. Należy przyjąć wywinięcie wykładziny na ściany po 10 cm - cokolik	m <sup>2</sup>		
		2+8,4+2,6+49,1+28,8+1,7+3,7+8,3+10,3	m <sup>2</sup>	114.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>114.900</b>
61 d.2.3	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; układane na klej metodą zwykłą, gres techniczny o właściwościach antypoślizgowych	m <sup>2</sup>		
		5,7+3,3	m <sup>2</sup>	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
62 d.2.3	KNR-W 2-02 1122-03 analogia	Posadzka z paneli pogłogowych AC4 wraz z wykończeniem listwami przypodłogowymi MDF	m <sup>2</sup>		
		18,3	m <sup>2</sup>	18.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.300</b>
63 d.2.3	analiza indywidualna	Wycieraczka osuszająco-czyszczące z wkładem tekstylnym na przemian z gumowym lub szczotkowym. Wkład tekstylny chłonie wodę, zaś gumowy/szczotkowy usuwa zabrudzenia z obuwia. Osadzone w systemowej ramie	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
64 d.2.3	analiza indywidualna	Wycieraczka tekstylna do wewnątrz - sprężysta struktura zachowuje bardzo dobre właściwości czyszczące, wysokość wycieraczki 13mm, odpowiednio wyprofilowany najazd zapewnia płynne poruszanie się po wycieraczce wózków z towarami oraz bagażu ręcznego, bardzo wys	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
65 d.2.3	KNR BC-02 0524-01 analogia	Parapety wewnętrzne PCV gr. 20 mm	m		
		(1,5*2)+0,9+(1*5)	m	8.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.900</b>
<b>2.4</b>		<b>Stolarka wewnętrzna</b>			
66 d.2.4	NNRNKB 202 1025-05 analogia	Drzwi D2 PCV szklone szkłem bezpiecznym	m <sup>2</sup>		
		1,45*2,10	m <sup>2</sup>	3.045	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.045</b>
67 d.2.4	KNR 2-02 1017-02 analogia	Drzwi D3 łazienkowe z podcięciem nawiewnym	m <sup>2</sup>		
		1*2,05	m <sup>2</sup>	2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
68 d.2.4	KNR 2-02 1017-02 analogia	Drzwi D4 łazienkowe z podcięciem nawiewnym	m <sup>2</sup>		
		0,9*2,05*2	m <sup>2</sup>	3.690	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.690</b>
69 d.2.4	KNR 2-02 1017-02 analogia	Drzwi D5 wewnętrzne pokojowe	m <sup>2</sup>		
		0,9*2,05*3	m <sup>2</sup>	5.535	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>5.535</b>
70 d.2.4	KNR 2-02 1017-02 analogia	Drzwi D6 wewnętrzne pokojowe	m <sup>2</sup>		
		1*2.05*2	m <sup>2</sup>	4.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.100</b>
71 d.2.4	NNRNKB 202 1025-05 analogia	Witryna W1 z PCV	m <sup>2</sup>		
		3.76*3	m <sup>2</sup>	11.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.280</b>
72 d.2.4	NNRNKB 202 1025-05 analogia	Witryna W2 z PCV, jedno pole witryny oklejone folią matową, zgodnie z zestawieniem stolarki	m <sup>2</sup>		
		4.68*3	m <sup>2</sup>	14.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.040</b>
<b>2.5</b>		<b>Wyposażenie</b>			
73 d.2.5	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - podajnik na papier toaletowy – wykonany z tworzywa ABS – kolor czarny – dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 19 cm – zamykany na kluczyk	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
74 d.2.5	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - podajnik na ręczniki papierowe pojemność do 500 szt. ręczników – kolor czarny – wykonany z tworzywa ABS – zamykany na kluczyk	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
75 d.2.5	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - podajnik na mydło w pianie – wykonany z tworzywa ABS – kolor czarny – mydło dozowane w postaci delikatnej piany o kremowej konsystencji – pojemność wymiennych wkładów 700 g – zamykany na kluczyk	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
76 d.2.5	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - Lustro uchylne w oprawie chromowanej z uchwytem ułatwiającym regulację kąta nachylenia, wymiar 50 X 60 cm	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
77 d.2.5	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - Kosz prostokątny, pojemność 30l, tworzywo ABS	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
78 d.2.5	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - szczotka do WC naścienna kolor czarny	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
79 d.2.5	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - poręcz uchylna łukowa 750 mm	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
80 d.2.5	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - poręcz umywalkowa długość 550 mm, Komplet - wersja lewa i prawa	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
81 d.2.5	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - piktogramy na drzwiach, tabliczka metalowa z grawerem laserowym, mocowana do skrzydła za pomocą taśm dwustronnych	szt		
		10	szt	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>